

iQ soft



- La programmation de l'appareil peut être fait via votre smartphone.
- Surveillez votre adoucisseur et votre consommation d'eau à distance.
- Recevez une alerte lorsque le niveau de sel doit être vérifié.



ERIE WATER TREATMENT

Bannerlaan 83E,
B-2280 Grobbendonk - Belgium
T +32 (0)14 28 51 71
begro_info@pentair.com

WWW.ERIE-IQSOFT.COM

MEMBERSHIPS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modele	IQ-CS-ECO
Pression de fonctionnement min/max (bar)	1,4 / 8,3
Température de fonctionnement min/max (°C)	2 / 48
Connexion électrique (V / Hz)	100-230/24VDC - 50/60Hz ⁽¹⁾
Consommation d'électricité maximale (VA)	6,5
Connexion hydraulique entrée/sortie	¾" BSP Male

PERFORMANCES (2)

Modele	IQ-CS-ECO			
Résine	9	12	18	25
Capacité d'échange nominale (m ³ x°f)	32	54	92	128
Capacité d'échange nominale (m ³ x°d)	18	30	52	71
Consommation de sel par régénération (kg) ⁽³⁾	0,45/1,13	0,60/1,50	0,90/2,25	1,25/3,13
Débit de service @ 1 bar de chute de pression (m ³ /hr)	2,4	2,2	2,1	1,8
Débit de service maximal recommandé (m ³ /hr) ⁽⁴⁾	0,9	1,2	1,8	2,6
Consommation d'eau par régénération (Ltr) ⁽³⁾	47	58	81	121

DIMENSIONS & POIDS

Modele	IQ-CS-ECO			
Résine	9	12	18	25
Largeur (mm)	280			
Hauteur (mm)	497	575	728	982
Profondeur (mm)	438			
Profondeur, avec bypass (mm)	540			
Hauteur entrée/sortie (mm)	375	453	606	860
Hauteur entrée/sortie, avec bypass (mm)	381	459	612	866
Poids (kg)	15,5	20,0	26,5	35,0
Poids, avec bypass (kg)	16,0	20,5	27,0	35,5
Capacité de stockage de sel maximale (kg)	13	17	23	35

CARACTERISTIQUES ET AVANTGES:

CONVIVAL

- Logiciel multilingue
- Affichage lisible
- Programmation facile
- Poignées intégrées pour une installation simple et facile
- Encombrement très faible permettant l'installation même dans les endroits les plus étroits (D'une largeur de 28cm et une profondeur de 44cm)
- Lumière LED dans le bac à sel

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- Faible consommation d'eau lors de la régénération.
- L'alarme du niveau de sel vous informe visuellement quand le niveau de sel doit être vérifié.
- Technologie unique qui prend en compte le vieillissement de la résine échangeuse d'ions de sorte que vous obteniez toujours la capacité la plus précise pour votre adoucisseur d'eau IQsoft.
- Un mode vacances qui évite les consommations inutiles d'eau et de sel pendant les périodes d'absence, tout en assurant votre appareil sera en mesure de vous fournir de l'eau douce dès votre retour.

ACCESSOIRES:

- Bypass plastique avec vanne de mixing
- 0,25 L resin cleaner
- Kit de test de dureté universel, une bouteille, °f/°d
- Transformateur 230-24V
- Kit de raccords ¾ BSP mâle
- Tuyau d'évacuation 3 mtr avec 2 attaches
- Rupture de charge pour évacuation avec double connexion

(1) Livré avec transformateur à 24V

(2) Valeurs indicatives, les performances dépendent des conditions d'utilisation et de la qualité d'eau

(3) Consommation d'eau et de sel maximale, saumurage proportionnel (minimum of 60%)

(4) Débit auquel l'adoucissement est exécuté de manière adéquate

